

# 2026 MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS



## NYCKELEGENSKAPER

- Visco-Lok† QE främre differential
- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14 tum
- 14 tum gjuten aluminium
- Ergoprint-säten med färgaccenter
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
- Signalhorn med reglage för körriktningvisare
- Varningsblinkers och positionsljus (CE)
- Spegel på vänster och höger sida
- Krok på främre metallstötångare
- Förarsätessensor
- Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (TCS "avaktiverbar")
- Hastighetsbegränsare: 40 – 60 – 105 (km/h)
- Sensor på bromshuvudcylinder
- Specifikt utformat avgassystem

| MOTOR         | 1000R                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ           | 95 hk, Rotax® 976 cc, V-twin, vätskekyld, katalytisk avgasrenare                                              |
| Bränslesystem | Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)                                  |
| Transmission  | CVT med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L/H/N/R/P |
| Drivlina      | Valbart gräsläge/2WD/4WD med öppen främre differential och ABS-system                                         |
| Körassistans  | Elektronisk utförskörningskontroll SPORT/ECO™-lägen                                                           |
| Servostyrning | Dynamisk servostyrning (DPS)                                                                                  |

| FJÄDRING           |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Framfjädring       | Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / 29,2 cm fjädringsväg |
| Främre stötdämpare | SHOWA 2.0                                                    |
| Fjädring bak       | TTA med krängningshämmarstag/ 30,5 cm fjädringsväg           |
| Bakre stötdämpare  | SHOWA 2.0                                                    |

| DÄCK/HJUL             |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Främre och bakre däck | Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14 tum |
| Hjul                  | 14 tum gjuten aluminium          |

| BROMSAR |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Fram    | Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |

| MÅTT/KAPACITET         |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Bur                    | Profilerad störtbur. ROPS-godkänd |
| Uppskattad torrvtikt * | 637,3 kg                          |
| L x B x H              | 302,2 x 157,8 x 180,6 cm          |
| Axelavstånd            | 230,1 cm                          |
| Markfrigång            | 30,5 cm                           |
| Lastboxkapacitet       | 136 kg                            |
| Dragkapacitet          | 680 kg                            |
| Förvaringskapacitet    | Totalt: 20,2 L                    |
| Tank                   | 38 L                              |
| Max. antal personer    | 2                                 |

| FUNKTIONER       |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumentering  | 193 mm bred digital display med knappsats                                                                                    |
| Generator        | 650 W                                                                                                                        |
| Anslutning       | Likströmsuttag (10 A)                                                                                                        |
| Stölskyddssystem | RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp                                                          |
| Belysning        | Främre belysningseffekt 110 W LED-strålkastare och premiumbaklyktor                                                          |
| Ratt             | Justering av rattens lutning                                                                                                 |
| Skydd            | Inbyggd främre stötfångare av stål<br>T-nät (förare), reguljärt nät (passagerare fram)<br>Heltäckande bukskydd<br>Stänkskydd |
| Dragkrokstyp     | 5 cm dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling                                                          |

| GARANTI        |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Fabriksgaranti | 2 år BRP:s begränsade garanti |



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. \*Torrvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrives GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.



BEGÄR EN OFFERT

