

# 2026 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



Granite Grey

### NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Valbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE främre differential
- pDrive primär-CVT med brukskalibrering och extra låg växel
- Motorlägen och Intelligent Engine Braking-teknik (iEB)
- 26-tums XPS Trail King-däck med 12-tums stålfälgar
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.)
- 454 kg (1 000 lb) flakkapacitet
- 830 kg (1 830 lb) dragkapacitet
- LED-strålkastare och baklyktor
- Speglar
- Varningsblinkers
- Signalthorn med reglage för körriktningssvare

| MOTOR         | 450                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ           | 50 hk/41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld |
| Bränslesystem | Intelligent Throttle Control (iTCTM) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)               |
| Transmission  | pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P                                  |
| Drivlina      | Valbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE främre differential                                         |
| Körassistans  | Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™)                           |
| Servostyrning | Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen                                                  |

| FJÄDRING           |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Framfjädring       | Dubbel A-arm 24,8 cm fjädringsväg fram      |
| Främre stötdämpare | Oljedämpare (REC-kalibrering)               |
| Fjädring bak       | Dubbel A-arm 24,7 cm (9,7 tum) fjädringsväg |
| Bakre stötdämpare  | Oljedämpare (REC-kalibrering)               |

| DÄCK/HJUL             |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Främre och bakre däck | XPS Trail King – 26 x 8/10 x 12 tum |
| Hjul                  | 12 tum stål                         |

| BROMSAR |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Fram    | Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |
| Bak     | Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |

| MÅTT/KAPACITET        |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppskattad torrvekt * | 514 kg (1,134 lb)                                                                           |
| L x B x H             | 295.3 x 124 x 145.6 cm                                                                      |
| Hjulbas               | 217,6 cm                                                                                    |
| Markfrigång           | 30,5 cm                                                                                     |
| Säteshöjd             | 93,4 mc                                                                                     |
| Räckeskapacitet       | Fram: 54,4 kg                                                                               |
| Förvaringskapacitet   | Främre förvaring: 30 L (8 gal)<br>Bakre förvaring: 220 L (58 gal)<br>Totalt: 250 L (66 gal) |
| Dragkapacitet         | 830 kg                                                                                      |
| Pallkapacitet         | 454 kg                                                                                      |
| Tank                  | 19,5 L                                                                                      |

| FUNKTIONER      |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Instrumentering | 114 mm digital display                         |
| Generator       | 500-W                                          |
| Anslutning      | Handskfack                                     |
| Tändning        | RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)   |
| Belysning       | LED-strålkastare och baklyktor<br>Signatur-LED |
| Säte            | Standard                                       |
| Styrstång       | Standard                                       |
| Skydd           | Heltäckande bukskydd                           |
| Dragkrokstyp    | 5 cm (2 tum) bakre dragkrok och dragkula       |

| GARANTI        |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Fabriksgaranti | 2 år BRP:s begränsade garanti |



BEGÄR EN OFFERT



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. \*Torrvikt för Base-modell visas. †Alla varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. ATV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att ATV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett ATV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.