

# 2026 TRAXTER XU HD11 T ABS



## NYCKELEGENSKAPER

- Open-4Lok främre differential och ABS-system
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- Bromshållningsmekanism
- 65 tum bred med välvda dubbla A-armar och krängningshämmarstag
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med syntetlina
- Heltäckande robust bukskydd i HMW-plast
- Hårt helt tak
- LED-strålkastare och LED-baklyktor med backljus
- Full värmare
- Varningsblinkers
- EU-godkända speglar på höger och vänster sida
- Signalhorn med reglage för körriktningsvisare
- Sätessensor
- Hastighetsbegränsare: 40–60 topphastighet (km/h)
- ABS-system

| MOTOR         | HD11                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ           | 95 hk/70 lb-ft Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cc, trecylindrig, vätskekyld                    |
| Bränslesystem | Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)                                   |
| Transmission  | pDrive primär-CVT med Quick Response System X (QRS-X), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd L/H/N/R/P |
| Drivlina      | Valbart gräsläge/ 2WD/ 4WD med Open-4Lok främre differential och ABS-system                                    |
| Körassistans  | CVT motorbroms<br>Lägen för Sport/ Normal/ Arbete<br>Hastighetsbegränsare                                      |
| Servostyrning | Dynamisk servostyrning (DPS)                                                                                   |

| FJÄDRING           |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Framfjädring       | Välvda dubbla A-armar med krängningshämmarstag/ 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg |
| Främre stötdämpare | Gasstötdämpare med dubbla rör                                                 |
| Fjädring bak       | Välvda dubbla A-armar/ 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg                          |
| Bakre stötdämpare  | Gasstötdämpare med dubbla rör                                                 |

| DÄCK/HJUL             |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Främre och bakre däck | XPS Trail King 2-däck 27 x 9/11 x 14 tum |
| Hjul                  | 14 tum gjuten aluminium                  |

| BROMSAR |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Fram    | Dubbla 262 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok (32 mm) |
| Bak     | Dubbla 236 mm skivbromsar med hydrauliskt enkelkolvsok (32 mm)  |
| Andra   | Bromshållningsmekanism                                          |

| MÅTT/KAPACITET                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bur                             | Profilerad stötbur.<br>ROPS-godkänd                                                                                                                                                                                                        |
| Uppskattad torrvikt *           | 857 kg (1 890 lb)                                                                                                                                                                                                                          |
| L x B x H                       | 312 x 165 x 206 cm<br>(122,7 x 65 x 81 tum)                                                                                                                                                                                                |
| Axelavstånd                     | 216 cm (85 tum)                                                                                                                                                                                                                            |
| Markfrigång                     | 35,6 cm (14 tum)                                                                                                                                                                                                                           |
| Lastboxmått                     | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 tum)                                                                                                                                                                                                |
| Lastboxkapacitet                | 454 kg (1 000 lb)                                                                                                                                                                                                                          |
| Baklämmens belastningskapacitet | 113,4 kg (250 lb)                                                                                                                                                                                                                          |
| Förvaringskapacitet             | Väderresistent handskfack ovanför mätare<br>Väderresistent handskfack för passagerare med USB-C-, USB-A- och likströmsuttag<br>Fack och förvaringsutrymme i nedre delen av instrumentpanelen<br>14 L (3,7 gal) löstagbart fack under sätet |
| Dragkapacitet                   | 1 111 kg (2 450 lb)                                                                                                                                                                                                                        |
| Lastkapacitet                   | 680 kg (1 500 lb)                                                                                                                                                                                                                          |
| Tank                            | 45 L (11,9 gal)                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. antal personer             | 3                                                                                                                                                                                                                                          |

| FUNKTIONER        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumentering   | 4,5 tum bred digital display med knappsats                                             |
| Batteri           | 400 CCA (30 Ah)                                                                        |
| Generator         | 650 W                                                                                  |
| Anslutning        | USB-uttag<br>DC-uttag typ tändare                                                      |
| Stöldskyddssystem | RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp                    |
| Belysning         | LED-strålkastare<br>LED-baklyktor med varningsblinkers<br>Signatur-LED                 |
| Vinsch            | 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med syntetlina                                              |
| Säte              | Justerbart förarsäte<br>60/40 förstärkt                                                |
| Ratt              | Premiumratt med knappsatsutrymme<br>Justerbar av rattens lutning                       |
| Skydd             | Heltäckande robust bukskydd i HMW-plast<br>Dörrsäkerhetsnät<br>Nedre främre stänkskärm |
| Dragkrokstyp      | 5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling            |

| GARANTI        |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Fabriksgaranti | 2 år BRP:s begränsade garanti |



BEGÄR EN OFFERT



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. \*Torrvikt för Base-modell visas. ‡Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. †Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.